

# ATEN CS1924M Commutateur KVMP™ MST DisplayPort 4K 4 ports USB 3.0

<b>Numéro d'article</b>	14.01.6938
<b>Constructeur</b>	ATEN
<b>Référence constructeur</b>	CS1924M
<b>EAN (pièce unique)</b>	4719264645839



## **Le premier commutateur KVM DisplayPort au monde avec un hub MST intégré.**

Le CS1924M permet aux utilisateurs d'adopter deux affichages de console depuis une seule source vidéo DisplayPort 1.2, offrant un mode bureau étendu et un mode répartiteur à des résolutions allant jusqu'à 4K pour le multitâche sur deux écrans tout en réduisant les connexions volumineuses.

Pour répondre à la demande sans cesse croissante de transmissions de données des périphériques à haute vitesse, le CS1924M intègre un hub USB 3.1 Gen 1 pour fournir des débits de transfert de données sans précédent jusqu'à 5 Gbps, ce qui vous permet de maximiser les opérations multitâches.

- Un clavier/souris USB et un moniteur DisplayPort ou HDMI contrôlent 4 ordinateurs et 2 périphériques USB
- Le hub MST (transport multi-flux) intégré permet un double affichage (DisplayPort/HDMI) depuis une seule source DisplayPort
- Prend en charge le mode MST, le mode répartiteur et le mode port unique.
- Hub USB 3.1 Gen 1 2 ports avec vitesses de transfert des données SuperSpeed 5 Gbps
- La technologie dual-mode DisplayPort (DP++) prend en charge les signaux HDMI et DVI via un adaptateur DisplayPort vers HDMI/DVI DP++
- Mise à jour du micrologiciel possible
- Connectable à chaud - ajoutez ou retirez des ordinateurs sans éteindre le commutateur

### **Caractéristiques techniques**

Constructeur	ATEN
--------------	------

Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, DP
Couleur	noir
Comprend	1x Commutateur KVMP™ MST DisplayPort 4K 4 ports USB 3.0 4x LIN5-20K1-K13G Câbles DisplayPort 1.2 (1,5 m/5 pi) 4x LIN6-11C1-E12G Câbles USB (USB 3.0-A à USB 3.0-B ; 1,8 m/6 pi) 8x LIN5-0205-21DG/CD Câbles audio (1,8 m/6 pi) 1x LIN2-418K-E12G / 0AD8-8005-40MG Adaptateur d'alimentation 1x Instructions utilisateur
Nombre de PCs	4
Platte-forme soutenue	USB 3.1
PC/Switch: raccordements écrans	4x DP F
PC/Switch: raccordements claviers / souris	USB
PC/Switch: raccordements aux câbles branchés	non
Nombre de consoles digitales	2
Commutation par scan	oui
Interrupteur sur appareil	non
Commutation par Hot Key	Clavier
Commutation par OSD	non
Utilisation radio séparément du KVM	oui
Emulation clavier/souris	oui
Montage 19	non
Mise en cascade	non
Hot-Plug	non

Résolution maximale (nominale)	4096 x 2160 @ 60 Hz
--------------------------------	---------------------

Couleur (boîtier)	noir
-------------------	------

Dimensions (HxLxP)	55,5x 88 x 270 mm
--------------------	-------------------

Alimentation nécessaire	oui
-------------------------	-----

Particularités techniques	Hub MST
---------------------------	---------

Hauteur	55.5 mm
---------	---------

Largeur	88 mm
---------	-------

Profondeur	270 mm
------------	--------

Poids	0.92 kg
-------	---------

Hauteur du colis	230 mm
------------------	--------

Largeur du colis	100 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	330 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	2.561 kg
-----------------	----------