

ATEN CS1924M Commutateur KVMP™ MST DisplayPort 4K 4 ports USB 3.0

Numéro d'article	14.01.6938
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	CS1924M
EAN (pièce unique)	4719264645839



Le premier commutateur KVM DisplayPort au monde avec un hub MST intégré.

Le CS1924M permet aux utilisateurs d'adopter deux affichages de console depuis une seule source vidéo DisplayPort 1.2, offrant un mode bureau étendu et un mode répartiteur à des résolutions allant jusqu'à 4K pour le multitâche sur deux écrans tout en réduisant les connexions volumineuses.

Pour répondre à la demande sans cesse croissante de transmissions de données des périphériques à haute vitesse, le CS1924M intègre un hub USB 3.1 Gen 1 pour fournir des débits de transfert de données sans précédent jusqu'à 5 Gbps, ce qui vous permet de maximiser les opérations multitâches.

- Un clavier/souris USB et un moniteur DisplayPort ou HDMI contrôlent 4 ordinateurs et 2 périphériques USB
- Le hub MST (transport multi-flux) intégré permet un double affichage (DisplayPort/HDMI) depuis une seule source DisplayPort
- Prend en charge le mode MST, le mode répartiteur et le mode port unique.
- Hub USB 3.1 Gen 1 2 ports avec vitesses de transfert des données SuperSpeed 5 Gbps
- La technologie dual-mode DisplayPort (DP++) prend en charge les signaux HDMI et DVI via un adaptateur DisplayPort vers HDMI/DVI DP++
- Mise à jour du micrologiciel possible
- Connectable à chaud – ajoutez ou retirez des ordinateurs sans éteindre le commutateur

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, DP
Couleur	noir
Comprend	<p>1x Commutateur KVMP™ MST DisplayPort 4K 4 ports USB 3.0</p> <p>4x LIN5-20K1-K13G Câbles DisplayPort 1.2 (1,5 m/5 pi)</p> <p>4x LIN6-11C1-E12G Câbles USB (USB 3.0-A à USB 3.0-B ; 1,8 m/6 pi)</p> <p>8x LIN5-0205-21DG/CD Câbles audio (1,8 m/6 pi)</p> <p>1x LIN2-418K-E12G / 0AD8-8005-40MG Adaptateur d'alimentation</p> <p>1x Instructions utilisateur</p>
Interface	DP
Nombre de PCs	4
Platte-forme soutenue	USB 3.1
PC/Switch: raccordements écrans	4x DP F
PC/Switch: raccordements claviers / souris	USB
PC/Switch: raccordements aux câbles branchés	non
Nombre de consoles digitales	2
Commutation par scan	oui
Interrupteur sur appareil	non
Commutation par Hot Key	Clavier
Commutation par OSD	non
Utilisation radio séparément du KVM	oui
Emulation clavier/souris	oui
Montage 19	non

Mise en cascade	non
Hot-Plug	non
Résolution maximale (nominale)	4096 x 2160 @ 60 Hz
Couleur (boîtier)	noir
Dimensions (HxLxP)	55,5x 88 x 270 mm
Alimentation nécessaire	oui
Particularités techniques	Hub MST
Raccordement au réseau	Fiche de contact de protection, Type-E/F
Hauteur	55.5 mm
Largeur	88 mm
Profondeur	270 mm
Poids	0.92 kg
Hauteur du colis	220 mm
Largeur du colis	100 mm
Profondeur du colis	330 mm
Poids du paquet	2.573 kg