

# ATEN VM0404HB Commutateur matriciel HDMI True 4K 4x4

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Numéro d'article</b>       | 14.01.6984    |
| <b>Constructeur</b>           | ATEN          |
| <b>Référence constructeur</b> | VM0404HB      |
| <b>EAN (pièce unique)</b>     | 4719264646829 |



## Connecte une des 4 sources HDMI à un des 4 affichages HDMI.

Le VM0404HB d'ATEN est une gamme de commutateurs matriciels HDMI True 4K qui offre un moyen facile et abordable pour router une des 4 sources vidéo HDMI vers l'un des 4 affichages HDMI. Avec ses résolutions vidéo supérieures jusqu'à 4096 x 2160 à 60 Hz (4:4:4), le VM0404HB offre un routage de signaux robuste et une commutation vidéo numérique ultrarapide, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant le routage des signaux numériques True 4K, comme dans les lieux d'événements, les salles de classe numériques, les auditoriums, les grands magasins, et plus.

La conception intuitive de l'interface utilisateur graphique du VM0404HB permet aux utilisateurs de configurer de manière flexible n'importe quelle entrée aux connexions de sortie, éliminant ainsi le besoin de changements fréquents de configuration physique. En plus de l'interface utilisateur graphique Web intégrée, le VM0404HB peut être utilisé via les boutons-poussoirs du panneau avant, la télécommande IR, le contrôle RS-232 et Telnet via des connexions Ethernet, offrant aux utilisateurs la commodité ultime tout en gardant le système disponible avec l'efficacité de commutation vidéo à tout moment.

- Connecte une des 4 sources HDMI à un des 4 affichages HDMI
- Prend en charge des résolutions True 4K jusqu'à 4096 x 2160 à 60 Hz (4:4:4)
- Multiples méthodes de contrôle - gestion du système via les boutons-poussoirs du panneau avant, la télécommande IR, le contrôle RS-232 et Telnet/interface utilisateur graphique Web via connexions Ethernet
- EDID Expert™ - sélectionne les paramètres EDID optimaux pour la mise sous tension

régulière, l'affichage de haute qualité et l'utilisation de la meilleure résolution vidéo sur différents écrans

- Débits binaires jusqu'à 6 Gbits pour sortie True 4K impeccable
- Prend en charge l'audio Dolby True HD et DTS HD Master
- HDMI (3D, Deep Color, 4K) et compatible HDCP 2.2
- Prend en charge CEC (Consumer Electronics Control)
- Protection ESD pour HDMI
- Prend en charge le câble antivol HDMI LockPro™ d'ATEN pour les connexions sécurisées de câble HDMI
- Mise à jour du micrologiciel possible
- Montable en rack (Design 1U)

### Caractéristiques techniques

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Constructeur               | ATEN   |
| Groupe de produits         | Splitter et Sélecteur  |
| Types de produits          | Switch matriciel HDMI-Vidéo  |
| Couleur                    | noir   |
| Comprend                   | 1x VM0404HB Commutateur matriciel HDMI True 4K 4 x 4<br>1x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation<br>1x 2XRT-0106G Télécommande IR<br>1x 2XRT-0003G Récepteur IR<br>1x Kit de montage en rack<br>1x Instructions utilisateur |
| Interface                  | HDMI   |
| Entrées                    | 4  |
| Sorties                    | 4  |
| Distance maximale          | 15 m   |
| Entrées Vidéo              | 4 x HDMI F   |
| Sortie Vidéo               | 4 x HDMI F   |
| Résolution maximale (nom.) | 4096 x 2160/ 3840 x 2160 à 60Hz (4:4:4)  |
| Dimensions (HxLxP)         | 43,7 x 15,28 x 4,4 cm  |
| Raccordement au réseau     | Connecteur pour appareils froids   |
| Hauteur                    | 43.7 cm  |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Largeur             | 15.28 cm |
| Profondeur          | 4.4 cm   |
| Poids               | 2.47 kg  |
| Hauteur du colis    | 150 mm   |
| Largeur du colis    | 270 mm   |
| Profondeur du colis | 550 mm   |
| Poids du paquet     | 3.674 kg |