


ATEN CL3108NX Commutateur KVM, 18,5" TFT, VGA, PS/2-USB, 8 ports, FR-Layout

Numéro d'article	14.01.7119
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	CL3108NX F
EAN (pièce unique)	4710469343728



Le Commutateur KVM LCD ATEN CL3108 propose une approche d'économie d'espace et simplifiée de la technologie des commutateurs KVM en intégrant un clavier, un moniteur LCD rétroéclairé par LED de 18,5 pouces ainsi qu'un pavé tactile dans un boîtier coulissant de 1U montable en rack. La conception à courte profondeur maximise l'espace pour équiper des appareils montés en rack dans des espaces étroits. De plus, sa lumière d'illumination de LED fournit aux utilisateurs une visibilité adéquate lorsqu'ils travaillent dans des conditions de faible luminosité.

- Qualité vidéo supérieure - jusqu'à 1366 x 768 à 60 Hz ; DDC2B
- Cascade jusqu'à 2 niveaux - CL3108 contrôle jusqu'à 128 ordinateurs depuis une seule console (avec des commutateurs KVM compatibles : CS1308/CS1316)
- Interface double - prend en charge les ordinateurs avec claviers et souris PS/2 ou USB
- Détection auto de l'interface PS/2 et USB
- Émulation du clavier et de la souris (PS/2 et USB) pour une commutation fluide et un démarrage simultané de plusieurs ordinateurs, même lorsque la console se concentre ailleurs
- Sélection de l'ordinateur via boutons-poussoirs, touches spéciales et menu à l'écran multilingue (OSD)
- Mode de diffusion - vous permet d'envoyer des commandes depuis la console à tous les

ordinateurs pour effectuer simultanément des opérations

- Sécurité à deux niveaux de mot de passe - seuls les utilisateurs autorisés peuvent afficher et contrôler les ordinateurs
- Mode de recherche auto - permet une surveillance continue des ordinateurs sélectionnés par l'utilisateur

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Support 19"-/10"
Types de produits	Switch KVM, VGA
Couleur	noir
Comprend	<p>1x Commutateur KVM LCD CL3108 avec kit de montage en rack standard</p> <p>2x LIN5-15X3-U12G Câbles KVM personnalisés (VGA, USB ; 1,8 m/6 pi)</p> <p>1x LIN5-04A2-J15G Câble de mise à niveau du micrologiciel</p> <p>1x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation</p> <p>1x Instructions utilisateur</p>
Eléments 19" nécessaires au montage	2
Hauteur nécessaire	1 HE
Taille d'écran dans la console	18.5" (47 cm)
Layout clavier	FR
Raccordement au réseau	Fiche de contact de protection, Type-E/F
Hauteur	4.28 cm
Largeur	48.06 cm
Profondeur	63.1 cm
Poids	10.5 kg
Hauteur du colis	140 mm
Largeur du colis	680 mm
Profondeur du colis	720 mm
Poids du paquet	13.85 kg