

# ATEN CL3116NX Commutateur KVM VGA LCD de 18,5" à un seul rail PS/2-USB 16 ports , FR-Layout

<b>Numéro d'article</b>	14.01.7123
<b>Constructeur</b>	ATEN
<b>Référence constructeur</b>	CL3116NX F
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710469343735



**Le Commutateur KVM LCD ATEN CL3116 propose une approche d'économie d'espace et simplifiée de la technologie des commutateurs KVM en intégrant un clavier, un moniteur LCD rétroéclairé par LED de 18,5 pouces ainsi qu'un pavé tactile dans un boîtier coulissant de 1U montable en rack.**

La conception à courte profondeur maximise l'espace pour équiper des appareils montés en rack dans des espaces étroits. De plus, sa lumière d'illumination de LED fournit aux utilisateurs une visibilité adéquate lorsqu'ils travaillent dans des conditions de faible luminosité.

Le CL3116 peut contrôler jusqu'à 16 ordinateurs ; lorsque 16 commutateurs KVM supplémentaires sont installés en cascade, un seul Commutateur KVM LCD CL3116 peut contrôler jusqu'à 256 ordinateurs. Pour atteindre une plus grande efficacité opérationnelle, le CL3116 propose un Mode de diffusion, par lequel la console répartie les commandes vers tous les ordinateurs afin d'exécuter des opérations simultanément. Aussi, le Mode de recherche auto remplit les besoins de surveillance continue d'un groupe spécifique d'ordinateurs et d'établir un environnement de travail fiable pour les utilisateurs.

- Lumière d'illumination de LED exclusive - conçue par ATEN pour éclairer le clavier et le pavé tactile pour permettre la visibilité dans des conditions de faible luminosité
- Console KVM LCD intégrée avec un moniteur LCD 18,5" à écran large rétroéclairé par LED

dans un boîtier à un rail avec dégagement haut et bas pour un bon fonctionnement dans un rack système 1U

- La conception à courte profondeur vous permet de travailler avec votre équipement de montage en rack dans des espaces étroits
- Verrouillage de la console - permet au tiroir de la console d'être verrouillé en toute sécurité en position lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Qualité vidéo supérieure - jusqu'à 1366 x 768 à 60 Hz ; DDC2B
- Cascade jusqu'à 2 niveaux - CL3116 contrôle jusqu'à 256 ordinateurs depuis une seule console (avec des commutateurs KVM compatibles : CS1308/CS1316)
- Interface double - prend en charge les ordinateurs avec claviers et souris PS/2 ou USB
- Détection auto de l'interface PS/2 et USB
- Émulation du clavier et de la souris (PS/2 et USB)

### Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Support 19"/-10"
Types de produits	Switch KVM, VGA
Couleur	noir
Comprend	1x Commutateur KVM LCD CL3116 avec kit de montage en rack standard 2x LIN5-15X3-U12G Câbles KVM personnalisés (VGA, USB ; 1,8 m/6 pi) 1x LIN5-004A2-J15G Câble de mise à niveau du micrologiciel 1x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation 1x Instructions utilisateur
Éléments 19" nécessaires au montage	2
Hauteur nécessaire	1 HE
Taille d'écran dans la console	18.5" (47 cm)
Layout clavier	FR
Hauteur	4.28 cm
Largeur	48.06 cm
Profondeur	63.1 cm
Poids	10.6 kg
Hauteur du colis	135 mm

---

Largeur du colis	668 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	718 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	13.9 kg
-----------------	---------