

ATEN CS1824 Commutateur KVMP™ HDMI 4K 4 ports USB 3.0

Numéro d'article	14.01.7142
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	CS1824
EAN (pièce unique)	4719264649424



Le commutateur KVMP™ CS1824 ATEN offre une gestion sans effort de quatre ordinateurs à interface HDMI depuis un(e) seul(e) clavier/souris USB et moniteur HDMI. Prenant en charge la plus haute qualité vidéo jusqu'à 4K DCI (4096 x 2160 à 60 Hz), le CS1824 optimise l'expérience utilisateur du multitâche.

- Un(e) clavier/souris USB et un moniteur HDMI contrôlent quatre ordinateurs et partagent deux périphériques USB
- Prend en charge une qualité vidéo supérieure – 4K UHD (3840 x 2160 à 60 Hz) et 4K DCI (4096 x 2160 à 60 Hz)
- Video DynaSync™ – une technologie exclusive d'ATEN qui élimine les problèmes d'affichage au démarrage et optimise la résolution lors de la commutation entre différentes sources
- Hub 2 ports USB 3.1 Gen 1 intégré avec taux de transfert des données SuperSpeed 5 Gbit/s
- Modes de mélangeur audio – mélange jusqu'à deux sources audio comme sortie audio
- Sélection de l'ordinateur via des boutons-poussoirs, des raccourcis clavier, une souris, et des commandes RS-232
- Mode EDID par défaut ATEN – mise sous tension régulière, affichage de haute qualité et optimisation de la résolution pour éliminer les problèmes de compatibilité
- Commutation indépendante du périphérique USB KVM et audio stéréo
- Conforme au HDMI 2.0 ; conforme à HDCP 2.2
- Prend en charge l'audio HD2
- Détection de mise sous tension
- Mise à jour du micrologiciel possible

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, HDMI
Couleur	noir
Comprend	1x Commutateur KVMP™ 4K HDMI USB 3.0 à 4 ports CS1824 4x LIN6-19V1-V18G Câbles HDMI 2.0 4x LIN6-11C1-E12G Câbles USB 3.0 4x LIN5-0205-21CG Câbles audio 1x 0AD8-8005-40MG Adaptateur d'alimentation 1 x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation 1x Instructions utilisateur
Nombre de PCs	4
Platte-forme soutenue	USB 3.0
PC/Switch: raccordements écrans	4x HDMI F
PC/Switch: raccordements claviers / souris	4x USB type B
PC/Switch: raccordements aux câbles branchés	non
Nombre de consoles analogues	1
Nombre de consoles digitales	1
Consoles analogues: raccordement écran	1x HDMI F
Consoles analogues: racc. clavier/souris	2x USB Type A
Console intégrée	non
Commutation par scan	supprimé
Interrupteur sur appareil	oui
Commutation par OSD	non

Audio-Switching	Haut-parleur et microphone
Utilisation radio séparément du KVM	oui
USB-Hub intégré	oui
Nombre de ports USB-Hub	2
Utilisation du Hub USB séparément du KVM	oui
Montage 19	non
Mise en cascade	non
Résolution maximale (nominale)	4096 x 2160 @ 60Hz
Couleur (boîtier)	noir
Matériel (boîtier)	métal
Dimensions (HxLxP)	55,5 x 88 x 270 mm
Alimentation nécessaire	oui
Puissance de l'alimentation	5V
Hauteur	55.5 mm
Largeur	88 mm
Profondeur	270 mm
Poids	0.94 kg
Hauteur du colis	230 mm
Largeur du colis	110 mm
Profondeur du colis	330 mm
Poids du paquet	2.494 kg