

# ATEN CS1844 Commutateur KVM deux affichages HDMI 4K 4 ports USB 3.0

<b>Numéro d'article</b>	14.01.7189
<b>Constructeur</b>	ATEN
<b>Référence constructeur</b>	CS1844
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710469340048



## Un clavier, une souris USB et deux moniteurs HDMI contrôlent quatre ordinateurs HDMI et partagent deux périphériques USB

Le commutateur KVMP deux affichages CS1844 ATEN™ constitue une solution idéale pour une station de travail avec un accès instantané et sans effort à quatre ordinateurs à interface HDMI depuis un(e) seul(e) clavier/souris USB et deux moniteurs HDMI ; afin de répondre aux besoins des utilisateurs, le CS1844 est conforme à la norme HDMI 2.0 et prend en charge une qualité vidéo supérieure jusqu'à 4K DCI (4096 x 2160 à 60 Hz), offrant les effets visuels les plus incroyables et vivants.

De plus, grâce à la technologie brevetée ATEN - Video DynaSync™, the CS1844 fournit une résolution optimisée et accélère la commutation entre les systèmes. Si vous envisagez un partage immédiat des données, un hub USB 3.1 Gen 1 intégré délivre des taux de transfert des données jusqu'à 5 Gbit/s, ce qui vous permet d'accélérer les opérations et de partager les périphériques USB avec efficacité.

- Prend en charge quatre affichages en connectant deux commutateurs KVM à double affichage
- Video DynaSync™ - une technologie exclusive d'ATEN qui élimine les problèmes d'affichage au démarrage et optimise la résolution lors de la commutation entre différentes sources
- Prend en charge une qualité vidéo supérieure - 4K UHD (3840 x 2160 à 60 Hz) et 4K DCI (4096 x 2160 à 60 Hz)
- Sélection de l'ordinateur via des boutons-poussoirs, des raccourcis clavier, une souris, un sélecteur de port distant et des commandes RS-232

- Hub 2 ports USB 3.1 Gen 1 intégré avec taux de transfert des données SuperSpeed 5 Gbit/s
- Prend en charge la fonction d'émulation / dérivation du clavier de la console
- Prend en charge la fonction d'émulation / dérivation de la souris de la console
- Commutation indépendante du périphérique USB KVM et audio stéréo3
- Le mappage de clavier multilingue - prend en charge les claviers anglais, français, japonais et allemands
- Conforme au HDMI 2.0 ; conforme à HDCP 2.2
- Prend en charge l'audio HD
- Détection de mise sous tension
- Mise à jour du micrologiciel possible

### Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, HDMI
Couleur	noir
Comprend	1x Commutateur KVMP™ deux affichages HDMI 4K 4 ports USB 3.0 CS1844 8x LIN6-19V1-V18G Câbles HDMI 2.0 4x LIN6-11C1-E12G Câbles USB 3.0 4x LIN5-0205-21CG Câbles haut-parleur 4x LIN5-0205-21DG Câbles microphone 1x 0AD8-8012-33MG Adaptateur d'alimentation 1x 2XRT-0016G Sélecteur de port distant 1x Instructions utilisateur
Nombre de PCs	2
Platte-forme soutenue	USB
PC/Switch: raccordements écrans	8x HDMI F
PC/Switch: raccordements claviers / souris	2x USB type B
PC/Switch: raccordements aux câbles branchés	non
Consoles analogues: raccordement écran	2x HDMI F

Consoles analogues: racc. clavier/souris	2x USB Type A
Console intégrée	non
Commutation par scan	supprimé
Interrupteur sur appareil	oui
Commutation par OSD	non
Audio-Switching	Haut-parleur et microphone
Utilisation radio séparément du KVM	oui
USB-Hub intégré	oui
Nombre de ports USB- Hub	2
Utilisation du Hub USB séparément du KVM	oui
Montage 19	non
Mise en cascade	non
Résolution maximale (nominale)	4096 x 2160 @ 60Hz
Couleur (boîtier)	noir
Matériel (boîtier)	métal
Dimensions (HxLxP)	44 x 160,5 x 335 mm
Alimentation nécessaire	oui
Puissance de l'alimentation	5V
Raccordement au réseau	Fiche européenne de l'appareil
Hauteur	44 mm
Largeur	160.5 mm
Profondeur	335 mm
Poids	1.6 kg
Hauteur du colis	240 mm
Largeur du colis	550 mm

---

Profondeur du colis	130 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	4.277 kg
-----------------	----------