ATEN VS381B Commutateur HDMI True 4K à 3 ports

Numéro d'article	14.01.7205
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	VS381B
EAN (pièce unique)	4710469340383

Le commutateur HDMI True 4K à 3 ports VS381B avec commutation automatique vous permet de commuter 3 sources d’entrée HDMI vers un écran HDMI.

Il prend en charge des résolutions vidéo allant jusqu’à True 4K (4096 x 2160 à 60 Hz 4:4:4), des débits de données jusqu’à 18 Gbit/s, HDR, 3D, Deep Color et des formats audio HD sans perte. De plus, le VS381B propose des méthodes de commutation entre les sources HDMI par les boutons-poussoirs du panneau avant et la télécommande IR. Ainsi, les utilisateurs peuvent sélectionner sans effort l’entrée désirée.

Grâce aux fonctionnalités ci-dessus, vous disposez d’une solution pratique pour un auditorium, un cinéma, des salles de réunion, des salons professionnels, des centres commerciaux et plus encore.

• Permet jusqu’à 3 sources d’entrée HDMI d’être transmises vers 1 écran de sortie HDMI
• Qualité vidéo supérieure – Résolution True 4K 4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 60 Hz (4:4:4) jusqu’à 5 m ; HDR pris en charge
• HDMI (3D, Deep Color, 4K, HDR10+, Dolby Vision, HLG)
• Conforme à HDCP 2.2
• Mode de basculement automatique pour la sélection automatique du port
• Commutation entre les sources d’entrée HDMI via les boutons poussoirs du panneau avant et la télécommande IR
• Prend en charge l’extension IR
• Prend en charge la sortie audio de canal 7.1
• Indication par diode claire du statut de l’appareil
• Plug-and-play – aucune installation de logiciel nécessaire

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Splitter et Sélecteur
Types de produits	Switch vidéo HDMI
Couleur	noir
Comprend	1x Commutateur HDMI True 4K à 3 ports VS381B 1x LIN5-02U1-701G Cordon d’alimentation USB vers CC 1x 2XRT-0101G Télécommande IR 1x 2XRT-0003G Récepteur IR 1x Instructions utilisateur
Interface	HDMI
Entrées	4
Sorties	1
Distance maximale	5 m
Entrées Vidéo	3x HDMI A F
Sortie Vidéo	1x HDMI A F
Largeur de bande vidéo	600MHz
Résolution maximale (nom.)	4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)
Dimensions (HxLxP)	25 x 79 x 71 mm
Particularités techniques	Commutation par télécommande ou bouton
Raccordement au réseau	Fiche européenne de l'appareil, Type-C
Hauteur	25 mm
Largeur	79 mm
Profondeur	71 mm
Poids	150 g
Hauteur du colis	50 mm
Largeur du colis	130 mm
Profondeur du colis	160 mm
Poids du paquet	0.273 kg