

# ATEN CS19208 Commutateur KVM DisplayPort 4K 8 ports USB 3.0

<b>Numéro d'article</b>	14.01.7209
<b>Constructeur</b>	ATEN
<b>Référence constructeur</b>	CS19208
<b>EAN (pièce unique)</b>	4719264649257



**Le commutateur KVM DisplayPort 4K 8 ports USB 3.0 CS19208 d'ATEN peut accéder et contrôler efficacement jusqu'à 8 ordinateurs DisplayPort depuis un(e) seul(e) clavier USB, souris USB et console de contrôle. Grâce à sa console à deux interfaces, les utilisateurs peuvent choisir entre la sortie vidéo DisplayPort/HDMI prenant en charge une haute qualité vidéo jusqu'au 4K DCI (4096 x 2160 à 60 Hz), présentant des effets visuels parfaitement nets.**

Afin de répondre aux besoins d'extension simple et de flexibilité, le CS19208 peut être mis en cascade sur deux niveaux pour contrôler jusqu'à 128 ordinateurs depuis une seule console. De plus, le CS19208 prend en charge la fonction multiaffichage en empilant jusqu'à huit unités CS19208 afin de comparer et d'analyser les informations sur 8 moniteurs au maximum, ce qui simplifie fortement l'environnement de travail.

Avec deux technologies d'ATEN brevetées – Video DynaSync™ et EDID Expert™, le CS19208 peut optimiser les résolutions d'affichage, accélérer la commutation entre les ports et alimenter de manière fluide tout en éliminant les problèmes d'affichage au démarrage.

- Une console USB contrôle jusqu'à 8 ordinateurs à interface DisplayPort et 2 appareils périphériques USB 3.0 supplémentaires
- Mise en cascade possible jusqu'à 2 niveaux – contrôlez jusqu'à 128 ordinateurs
- Fonction multiaffichage – empilez jusqu'à 8 unités CS19208 et affichez la vidéo de jusqu'à 8 écrans (affichage double / triple / quadruple / multiaffichage)
- Video DynaSync™ – une technologie exclusive d'ATEN qui élimine les problèmes d'affichage au démarrage et optimise la résolution lors de la commutation entre différentes

## sources

- EDID Expert™ – sélectionne le mode EDID optimal pour la mise sous tension régulière et l’affichage de la plus haute qualité
- Prend en charge une sortie vidéo DisplayPort ou HDMI – vous permet de choisir une sortie vidéo appropriée et de déployer la console avec flexibilité
- Qualité vidéo supérieure – jusqu’à 4K DCI (4096 x 2160 à 60 Hz)
- Hub 2 ports USB 3.1 Gen 1 intégré avec taux de transfert des données SuperSpeed 5 Gbit/s
- Audio activé – la réponse à la basse complète offre une expérience riche pour l’audio 2.1 canaux
- Prend en charge l’audio HD
- Sélection de l’ordinateur via boutons-poussoirs, raccourcis clavier, OSD et commandes RS232

### Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, DP
Couleur	noir
Comprend	1x Commutateur KVM DisplayPort 4K 8 ports USB 3.0 CS19208 avec Kit de montage en rack 2x LIN5-20K1-K13G Câbles DisplayPort 1.4 2x LIN6-11C1-E12G Câbles USB 3.0 2x LIN5-0205-21CG Câbles audio 1x LIN5-04A2-J11G Câble de mise à niveau du micrologiciel 1x 0X02-0017-000G Ensemble de coussinets (4 pièces) 1x 0AD8-8012-33MG + LIN2-418K-E12G Adaptateur d’alimentation 1x Instructions utilisateur
Nombre de PCs	8
Platte-forme soutenue	USB 3.1
PC/Switch: raccords écrans	8x DP F
PC/Switch: raccords claviers / souris	USB
PC/Switch: raccords aux câbles branchés	non

Interrupteur sur appareil	oui
Commutation par Hot Key	oui
Commutation par OSD	oui
Emulation clavier/souris	oui
Montage 19	non
Mise en cascade	non
Hot-Plug	non
Résolution maximale (nominale)	4096 x 2160 à 60 Hz
Couleur (boîtier)	noir
Dimensions (HxLxP)	44 x 214 x 434mm
Alimentation nécessaire	oui
Raccordement au réseau	Fiche européenne de l'appareil, Type-C
Hauteur	44 mm
Largeur	214.3 mm
Profondeur	432.4 mm
Poids	3.11 kg
Hauteur du colis	340 mm
Largeur du colis	140 mm
Profondeur du colis	510 mm
Poids du paquet	4.8 kg