


ATEN KA7174 Module adaptateur KVM avec USB, PS/2, et Console locale RS-232

Numéro d'article	14.01.7263
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	KA7174
EAN (pièce unique)	4710469341595



Le Module adaptateur KA7174 KVM est conçu pour fournir en toute simplicité une connexion vers une console locale dans une configuration de commutateur KVM sur IP ou de matrice KVM. Pour une utilisation locale et pratique, le KA7174 permet la connexion d'un serveur PS/2, USB ou RS-232 à un commutateur KVM sur IP ATEN via un câble Cat 5e/6 tout en fournissant une connexion à une console locale supplémentaire et en prenant en charge un clavier et une souris USB ou PS/2, un moniteur et/ou écran tactile RS-232. De plus, le KA7174 dispose de la fonction Contrôle de console privilégié avec des notifications de balise OSD indiquant le refus d'accès aux utilisateurs locaux ou à distance lorsqu'il est configuré à cet effet.

En installant le boîtier de contrôle d'accès KVM sur IP 2XRT-0015G sur le KA7174, vous pouvez facilement activer ou désactiver le contrôle privilège à distance sur IP depuis le commutateur KVM sur IP. Il vous suffit s'appuyer sur le bouton de commande du 2XRT-0015G pour rendre l'utilisation autorisée uniquement pour l'utilisateur de la console locale.

- Compatible avec le boîtier de contrôle d'accès KVM sur IP 2XRT-0015G ATEN pour initier un accès et un contrôle strictement locaux aux serveurs
- Le câble Cat 5e/6 connecte l'appareil au commutateur KVM
- Prise en charge des ordinateurs avec claviers et souris PS/2 et USB, contrôle du système à partir de ces périphériques étendus et monitoring via la console locale
- Prise en charge de l'écran tactile RS-232 personnalisé à partir de sites locaux et à distance
- Sélection du mode de fonctionnement par bouton-poussoir pour le Contrôle de console privilégié avec des notifications de balise OSD indiquant le refus d'accès aux utilisateurs locaux ou à distance lorsqu'il est configuré à cet effet

- Puce ASIC intégrée pour plus de stabilité et une meilleure compatibilité
- Détection et prévention des surintensités USB
- Protection ESD intégrée et protection contre les surtensions
- Qualité vidéo supérieure — prend en charge une résolution jusqu'à 1920 x 1200 (blanking réduit)
- Prise en charge des moniteurs VGA, SVGA, SXGA, UXGA, WUXGA et multisync ; le moniteur local prend en charge les connexions DDC, DDC2 et DDC2B
- Facile à installer — aucun logiciel requis

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Câble adaptateur VGA-KVM
Couleur	noir
Comprend	1x Module adaptateur KA7174 KVM avec USB, PS/2, et Console locale RS-232 1x adaptateur d'alimentation 1x câble KVM (VGA, USB, PS/2) 1x câble de console (VGA, USB, PS/2) 1x jeu de repose-pieds (4 pièces) 1x manuel d'instructions
Hauteur	2.5 cm
Largeur	8.64 cm
Profondeur	20.3 cm
Poids	0.49 kg
Hauteur du colis	190 mm
Largeur du colis	90 mm
Profondeur du colis	300 mm
Poids du paquet	1.004 kg